

CERTIFICAT DE QUALITÉ

NF PARQUETS

Société : **COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET**
Usine : Rue du Pré Neuf - 58400 MYENNES - France
Identification N°: **94**

BOREALE PARQUETS CONTRECOLLES

Composition :

Parement :
- 3 frises de 70 mm sans chanfrein
- essence : Chêne
- épaisseur : 3,3 mm
Ame : HDF (épaisseur 8 mm)
Contrebalancement : placage Pin (2 mm)

Dimensions :

Épaisseurs : 13 mm
Largeur maxi : 206 mm
Longueur : 1090 mm

CLASSEMENT D'ASPECT : Pr-FCBA / Ru-FCBA / Sélection selon CdC du référentiel
CONFORT selon CdC du Titulaire

APTITUDE A L'USAGE

Les caractéristiques géométriques : Selon NF EN 13489 et § 3.2.1 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel

Humidité des bois : Selon NF EN 13489 (5 à 9 %)

Verrouillage mécanique (clip) : force linéique selon ISO 24334 > 4500 N/m

Comportement sous caisson climatiseur (NF B 54-008) : Conforme en pose collée et en pose flottante (2 sous couches "Tramisol HD" et "Sap 70 pro V")

CLASSEMENT D'USAGE Selon XP B 53-

Brut /

Vernis 31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)

Huilé /

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS : oui jusqu'à largeur maxi 206 mm en pose collée dans les conditions définies dans le DTU 51.2 et en pose flottante dans les conditions définies dans le DTU 51.11

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/RAFRAICHISSANTS : oui jusqu'à largeur maxi 206 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2 uniquement en pose collée

Numéro de Certificat : **61/11/034-17**

Annule et remplace N° 61/11/034-16

Date d'émission : 7 septembre 2023

Valable jusqu'au : **31/12/2024**

Pages :

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET**

