

Société : **MARGARITELLI Fontaines**  
Usine : Route Nationale 6 - 71150 FONTAINES - France  
Identification N°: **82**

### LISTONE ≤ 190 PARQUETS CONTRECOLLES

#### Composition :

Parement :  
- essence : Cabreuva, Chêne, Doussié Africa, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Jatoba, Merisier, Morado, Noyer US, Teck et Wenge  
- épaisseur 3,5 mm  
Support : Contreplaqué Bouleau (épaisseur 9 mm / 7 plis)

#### Dimensions :

Épaisseur : 12,5 mm  
Largeur : ≤ 190 mm  
Longueur : ≤ 2400 mm

**CLASSEMENT D'ASPECT** : Charme / Elite / Élégant / Rigata supérieur / Unica selon CdC du titulaire

APTITUDE A  
L'USAGE

**Les caractéristiques géométriques** : Selon NF EN 13489 et § 3.2.1 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel

**Humidité des bois** : Selon NF EN 13489 (5 à 9 %)

**Verrouillage mécanique (clip)** : /

**Comportement sous caisson climatiseur (NF B 54-008)** : Conforme en pose collée

CLASSEMENT  
D'USAGE  
Selon XP B 53-669

**Brut**

22\* (classico) : Merisier, Noyer US, Teck  
31\* (classico) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado  
33\* (classico) : Cabreuva, Jatoba, Wengé

**Vernis**

23 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Merisier, Noyer US, Teck  
32 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado  
34 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Cabreuva, Jatoba, Wengé

**Huilé**

22 (Oléonature) : Merisier, Noyer US, Teck  
31 (Oléonature) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado  
33 (Oléonature) : Cabreuva, Jatoba, Wengé

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS** : oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/RAFRAICHISSANTS** : oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2

\*Si finition (huile ou vernis) appliquée sur chantier, elle doit être conforme aux exigences définies aux § 4.3.2.3 et § 4.3.3.3 des prescriptions techniques pour la classe certifiée

cofrac



INSTITUT  
TECHNOLOGIQUE

**Siège Social**  
10, rue Galilée

77420 Champs-sur-Marne  
Tél. +33(0)1 72 84 97 84

[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF et du référentiel de la Marque NF Parquets.

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur le site Internet : [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr).

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année. Seules les lames de parquets dont les bottes ou les emballages sont revêtus de la Marque NF peuvent se prévaloir du présent certificat. Le marquage des produits doit être conforme selon le référentiel NF Parquets en vigueur.

Numéro de Certificat : **61/11/031-13**

Annule et remplace N° 61/11/031-12

Date d'émission : 4 septembre 2024

Valable jusqu'au : **31/12/2024**

Pages :

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION  
ALAIN HOCQUET**

