

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## NF PARQUETS

Société : **COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET**  
 Usine : Rue du Pré Neuf - 58400 MYENNES - France  
 Identification N°: **94**

<b>PHYLEA 70</b> <b>PARQUETS CONTRECOLLES</b>	
<b>Composition :</b> Parement : - 3 frises de 70 mm avec chanfrein sur la longueur - essence : Chêne - épaisseur : 3,3 mm Ame : HDF (épaisseur 8 mm) Contrebalancement : placage Pin (2 mm)	<b>Dimensions :</b> Epaisseurs : 13 mm Largeur : 206 mm Longueur : 1090 mm
<b>CLASSEMENT D'ASPECT</b> : Pr-FCBA / Ru-FCBA / Sélection selon CdC du référentiel CONFORT / AUTHENTIQUE selon CdC du Titulaire	
<b>APTITUDE A L' USAGE</b>	<b>Les caractéristiques géométriques</b> : Selon NF EN 13489 et § 3.2.1 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel
	<b>Humidité des bois</b> : Selon NF EN 13489 (5 à 9 %)
	<b>Verrouillage mécanique (clip)</b> : force linéique selon ISO 24334 > 4500 N/m
	<b>Comportement sous caisson climatiseur (NF B 54-008)</b> : Conforme en pose collée et en pose flottante (2 sous couches "Tramisol HD" et "Sap 70 pro V")
<b>CLASSEMENT D' USAGE Selon XP B 53-</b>	<b>Brut</b> /
	<b>Vernis</b> 31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)
	<b>Huilé</b> /
<b>OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS</b> : oui jusqu'à largeur maxi 206 mm en pose collée dans les conditions définies dans le DTU 51.2 et en pose flottante dans les conditions définies dans le DTU 51.11	
<b>OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/RAFRAICHISSANTS</b> : oui jusqu'à largeur maxi 206 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2 uniquement en pose collée	