

CERTIFICAT DE QUALITÉ

NF PARQUETS

Société : **COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET**
 Usine : Rue du Pré Neuf - 58400 MYENNES - France
 Identification N°: **94**

PHYLEA 70 PARQUETS CONTRECOLLES	
Composition : Parement : - 3 frises de 70 mm avec chanfrein sur la longueur - essence : Chêne - épaisseur : 3,3 mm Ame : HDF (épaisseur 8 mm) Contrebalancement : placage Pin (2 mm)	Dimensions : Epaisseurs : 13 mm Largeur : 206 mm Longueur : 1090 mm

CLASSEMENT D'ASPECT : Pr-FCBA / Ru-FCBA / Sélection selon CdC du référentiel CONFORT / AUTHENTIQUE selon CdC du Titulaire

APTITUDE A L'USAGE	Les caractéristiques géométriques : Selon NF EN 13489 et § 3.2.1 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel
	Humidité des bois : Selon NF EN 13489 (5 à 9 %)
	Verrouillage mécanique (clip) : force linéique selon ISO 24334 > 4500 N/m
	Comportement sous caisson climatiseur (NF B 54-008) : Conforme en pose collée et en pose flottante (2 sous couches "Tramisol HD" et "Sap 70 pro V")

CLASSEMENT D'USAGE Selon XP B 53-	Brut /
	Vernis 31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)
	Huilé /

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS : oui jusqu'à largeur maxi 206 mm en pose collée dans les conditions définies dans le DTU 51.2 et en pose flottante dans les conditions définies dans le DTU 51.11

OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/RAFRAICHISSANTS : oui jusqu'à largeur maxi 206 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2 uniquement en pose collée