

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## NF PARQUETS

Société : **COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET**  
Usine : Rue du Pré Neuf - 58400 MYENNES - France  
Identification N°: **94**

### PHYLEA 70/105 PARQUETS CONTRECOLLES

**Composition :**

Parement :  
- 2 frises de 70 et 105 mm  
- essence : Chêne  
- épaisseur : 3,3 mm  
Ame : HDF (épaisseur 8 mm)  
Contrebalancement : placage Pin (2 mm)

**Dimensions :**

Épaisseurs : 13 mm  
Largeur : 175 mm  
Longueur : 1090 mm

**CLASSEMENT D'ASPECT :** Pr-FCBA / Ru-FCBA / Sélection selon CdC du référentiel  
CONFORT / AUTHENTIQUE selon CdC du Titulaire

APTITUDE A  
L' USAGE

**Les caractéristiques géométriques :** Selon NF EN 13489 et § 3.2.1 de la partie 3 des prescriptions techniques du Référentiel

**Humidité des bois :** Selon NF EN 13489 (5 à 9 %)

**Verrouillage mécanique (clip) :** force linéique selon ISO 24334 > 4500 N/m

**Comportement sous caisson climatiseur (NF B 54-008) :** Conforme en pose collée et en pose flottante (2 sous couches "Tramisol HD" et "Sap 70 pro V")

CLASSEMENT  
D' USAGE  
Selon XP B 53-

Brut /

Vernis /

Huilé /

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS :** oui pour largeur 175 mm en pose collée dans les conditions définies dans le DTU 51.2 et en pose flottante dans les conditions définies dans le DTU 51.11

**OPTION COMPATIBILITE SOLS CHAUFFANTS/RAFRAICHISSANTS :** oui pour largeur 175 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2 uniquement en pose collée

Numéro de Certificat : **61/11/035-21**

Annule et remplace N° 61/11/035-20

Date d'émission : 11 mars 2026

Valable jusqu'au : **31/12/2026**

Pages :

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION  
ALAIN HOCQUET**

